



CATALOGUE
2024



ADESIVI





ТРАДИЦИИ, КАЧЕСТВО, ИНОВАЦИИ

ADESIVI е един от най-разпознаваемите брандове на пазара на самозалепващи ленти, чиято цел е да предостави иновативни, висококачествени и достъпни продукти за нуждите на строителството, индустрията и търговията. Заг търговската марка стои 30 годишният опит и професионализъм на екипа на Елпласт ЕООД. Компанията успешно се реализира в производството на самозалепващи ленти и полиетиленови опаковки, като непрестанно разширява продуктовото си портфолио. Елпласт произвежда продукти под собствени брандове, както и за частни марки (private labels) на външни възложители. С годините сме се утвърдили като надежден партньор на редица големи индустриални предприятия, ритейл вериги в строителния сектор и дистрибутори в страната и съседните държави.

Чрез своя бранд ADESIVI компанията представя на пазара няколко продуктови групи: хартиени тикса, опаковъчни тикса, самозалепващи монтажни ленти, специализирани лепенки.

Стремежът към иновативни решения и пряката комуникация с потребители и партньори на бранда са в основата на непрестанното обновяване и разширяване на продуктовото портфолио на ADESIVI.

ХАРТИЕНО ТИКСО ADESIVI BASIC

ТИП 205

Икономичен клас самозалепваща хартиена лента с добри лепилни свойства. Универсален продукт за строителството и обща употреба. Подходящо за боядисване, шпакловки, мазилки, замазки, облепяне на различни повърхности при строителни и довършителни дейности.

Цвят: бял



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обща дебелина на лентата	145 микрона
Издръжливост на опън	3.7 kg/cm
Залепяне към стомана	230 gr/cm
Препоръчителен престой на закрито	24 часа
Устойчивост на нагряване	60°C / 30 минути
Вид лепило	акрилен-солвент

РАЗМЕР

ког	30300174	30300194	30300122	30300123	30300124
ширина	19mm	25mm	30mm	38mm	50mm
дължина	45m	45m	45m	45m	45m
бр./кашон	60	48	32	30	24

Продуктът може да бъде изработен с индивидуални параметри.



ХАРТИЕНО ТИКСО ADESIVI BASIC

ТИП 210

Слаболепяща самозалепваща лента за вътрешно строителство. Характеризира се с лесно и бързо залепяне върху различни повърхности. Подходящо за боядисване, отсичане, шпакловане, облепяне на детайли. Лесно за полагане и отстраняване без да оставя следи от лепило.

Цвят: слонова кост



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обща дебелина на лентата	130 микрона
Издръжливост на опън	3.2 kg/cm
Залепяне към стомана	230 gr/cm
Препоръчителен престой на закрито	12 часа
Устойчивост на нагряване	40°C / 30 минути
Вид лепило	изкуствен каучук

РАЗМЕР

ког	30300181	30300182	30300125	30300126	30300127
ширина	19mm	25mm	30mm	38mm	48mm
дължина	45m	45m	45m	45m	45m
бр./кашон	60	48	40	32	24

Продуктът може да бъде изработен с индивидуални параметри.



ХАРТИЕНО ТИКСО ADESIVI

ТИП 216

Универсално тиксо за общо приложение в строителството и промишлеността. Подходящо за боядисване, отсичане, облепяне и пакетаж. Не уврежда дори и най-деликатните повърхности при премахване. Характеризира се с отлична степен на залепяне и перфектен контур при отсичане. Това мултифункционално хартиено тиксо е изключително удобно за работа, лесно за полагане и отстраняване без да оставя следи от лепило.

Цвят: слонова кост



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обща дебелина на лентата	125 микрона
Издръжливост на опън	3.44 kg/cm
Залепяне към стомана	230 gr/cm
Препоръчителен престой на закрито	72 часа
Устойчивост на нагряване	60°C / 30 минути
Вид лепило	естествен каучук

РАЗМЕР

ког	303000449	303000412	303000450	303000452	303000545
ширина	19mm	25mm	30mm	38mm	48mm
дължина	45m	45m	45m	45m	45m
бр./кашон	60	48	40	32	24

Продуктът може да бъде изработен с индивидуални параметри.



ХАРТИЕНО ТИКСО ADESIVI

ТИП 220

Универсално водоустойчиво тиксо подходящо за авторепаратура, индустриален пакетаж, обща употреба. Мултифункционално хартиено тиксо удобно за работа, лесно за полагане и отстраняване без следи от лепило. Характеризира се с висока степен на залепяне върху метал, стъкло, пластмаса. Отличен контур при отсичане. Подходящо за работа с всички видове автомобилни бои и разредители.

Цвят: кафяв



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обща дебелина на лентата	125 микрона
Издръжливост на опън	3.93 kg/cm
Залепяне към стомана	234,5 gr/cm
Препоръчителен престой на закрито	до 3 дни
Устойчивост на нагряване	80°C / 20 минути
Вид лепило	естествен каучук

РАЗМЕР

ког	303000455	303000456	303000486	303000457	30300110
ширина	19mm	25mm	30mm	38mm	50mm
дължина	45m	45m	45m	45m	45m
бр./кашон	60	48	32	30	24

Продуктът може да бъде изработен с индивидуални параметри.



ХАРТИЕНО ТИКСО ADESIVI AUTO

ТИП 225

Висок клас силнолепящо водоустойчиво тиксо за авторепаратура. Подходящо за работа с всички видове автомобилни бои и разтворители. Лесно за полагане и отстраняване без следи от лепило. Характеризира се с висока степен на залепяне върху метал, пластмаса, тиксо върху тиксо. Осигурява отличен контур при отсичане.
Цвят: жълт



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обща дебелина на лентата	130 микрона
Издръжливост на опън	3.20 kg/cm
Залепяне към стомана	230 gr/cm
Препоръчителен престой на закрито	до 5 дни
Устойчивост на нагряване	100°C / 20 минути 80°C / 40 минути
Вид лепило	естествен каучук

РАЗМЕР

ког	30300144	30300140	3030000161	30300158	304000315
ширина	19mm	25mm	30mm	38mm	50mm
дължина	45m	45m	45m	45m	45m
бр./кашон	60	48	40	32	24

Продуктът може да бъде изработен с индивидуални параметри.



ПРЕЦИЗНА ЛЕНТА ЗА БОЯДИСВАНЕ - WASHI

ТИП 252

Висок клас самозалепваща лента за перфектен контур от японска оризова хартия. UV стабилизирани до 60 дни. Слаболепящо тиксо за отлични резултати в прецизното отсичане при боядисване на нестандартни форми и повърхности. Лесно за полагане и отстраняване без следи от лепило. Не уврежда дори и най-чувствителните повърхности при премахване. Висока устойчивост на UV лъчи, влага и разтворители. Тънката изключително здрава хартия в комбинация с ултра чувствителното лепило го прави идеалния избор за най-отговорните приложения в боядисването и декорирането.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обща дебелина на лентата	80 микрона
Издръжливост на опън	4 kg/cm
Залепяне към стомана	130 g/cm
Препоръчителен престой на закрито	до 90 дни
Устойчивост на нагряване	120°C / 60 минути
Вид лепило	акрилно

РАЗМЕР

ког	30300183	30300184	30300185	30300186	30300187
ширина	19mm	25mm	30mm	38mm	48mm
дължина	45m	45m	45m	45m	45m
бр./кашон	60	48	40	32	24

Продуктът може да бъде изработен с индивидуални параметри.



ХАРТИЕНО ТИКСО С ПЕЧАТ

Хартиеното тиксо с рекламен надпис е екологично, сигурно и ефективно решение за брандиране на транспортни опаковки. Придава идентичност на продукта, прави опаковката разпознаваема и спомага за изграждането на корпоративния имидж. Употребата на хартиени тикса спомага за опазване на околната среда, тъй като подлежат на пълно рециклиране и повторно използване на получената суровина.

Основни предимства на хартиеното тиксо с рекламен надпис:

- Подлежи на рециклиране
- Екологичност – премахване на пластмасата от опаковката
- Отлична адхезия към неравномерни повърхности
- Висока издръжливост на натоварване
- Лесно за употреба – премахва необходимостта от режещи инструменти
- Допринася за естетичния вид на Крафт хартиените опаковки



ОПАКОВЪЧНО ТИКСО С РЕКЛАМЕН НАДПИС

Опаковъчното тиксо с рекламен надпис (лого) е бързо и ефективно решение за брандиране на транспортните опаковки. Придава идентичност на продукта, прави опаковката разпознаваема и спомага за изграждането на корпоративния имидж.

Подходящо е за запечатване на кашони, пакети, облепване на палети, пощенски пратки и др.

- Изработка по индивидуален проект
- Вид на лепилния слой – акрил, хотмелт, солвент
- Носеща лента – BOPP
- Безшумно развиване
- Отлична адхезия към разнообразни повърхности



ОПАКОВЪЧНО ТИКСО АКРИЛ

ТИП 100

Опаковъчно тиксо с лепилен слой на водна основа за ръчна и автоматизирана употреба. Подходящо за опаковане на леки и средно-тежки кашони. Тиксата с лепило на водна основа се характеризират с висока устойчивост на UV лъчи, стареене и високи температури. Добрите лепилни свойства, устойчивостта на късане и възможността за работа на открито го правят в универсално решение при запечатването на картонени и други опаковки.

Цвят: прозрачен, кафяв, жълт, син, черен, зелен, бял



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обща дебелина на лентата	40 микрона
Издръжливост на опън	3.5 kg/cm
Залепяне към стомана	220 g/cm
Температурен диапазон след залепяне	от 5°C до 40°C
Температура на съхранение	от 15°C до 35°C
Вид лепило	акрилно

РАЗМЕР

ког	303000001	303000011	303000116	303000004	304000167
ширина	38mm	48mm	75mm	48mm	48mm
дължина	60m	60m	60m	100m	900m
бр./кашон	42	36	24	36	6

Продуктът може да бъде изработен с индивидуални параметри.



ОПАКОВЪЧНО ТИКСО ЕКОСОЛВЕНТ

ТИП 300

Опаковъчно тиксо с лепилен слой на водна основа и синтетични смоли за ръчна и автоматизирана употреба. Подходящо за опаковане на леки и тежки кашони. Характеризира се с висока устойчивост на UV лъчи, стареене и високи температури. Добрите лепилни свойства, устойчивостта на късане и възможността за работа на открито го правят универсално решение при запечатването на картонени и други опаковки. Плътният лепилен слой и по-широкият температурен диапазон на работа в сравнение с обикновените акрилни тикса го открояват като надежден и екологичен заместител на солвентта.

Цвят: прозрачен



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обща дебелина на лентата	47 микрона
Издръжливост на опън	4.5 kg/cm
Залепяне към стомана	230 g/cm
Температурен диапазон след залепяне	от -5°C до 40°C
Температурен диапазон на работа	от 10°C до 40°C
Вид лепило	синтетични смоли

РАЗМЕР

ког	303000109	303001221	303000667	304000221
ширина	48mm	75mm	48mm	48mm
дължина	60m	60m	100m	900m
бр./кашон	36	24	36	6

Продуктът може да бъде изработен с индивидуални параметри.



ОПАКОВЪЧНО ТИКСО ХОТМЕЛТ

ТИП 425

Опаковъчно тиксо за ръчна и автоматизирана употреба. Подходящо за опаковане на леки до среднотежки кашони. Агресивните лепилни свойства и лесното развиване на хот мелт тиксата осигуряват лесно, надеждно и дълготрайно залепяне върху кашони от велпапе и други хартиени опаковки. Самозалепващите ленти с хот мелт лепило се характеризират с изключително слаб мирис, добра устойчивост на влага и на екстремно ниски температури (до -25 градуса), което го прави предпочитан избор в хранителната индустрия.

Цвят: прозрачен



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обща дебелина на лентата	42 микрона
Издръжливост на опън	4 kg/cm
Залепяне към стомана	500 g/cm
Температурен диапазон след залепяне	от -25°C до 30°C
Температура на съхранение	от 15°C до 30°C
Вид лепило	синтетичен каучук

РАЗМЕР

ког	303000204	303000117	30400022
ширина	48mm	48mm	48mm
дължина	60m	100m	900m
бр./кашон	36	36	6

Продуктът може да бъде изработен с индивидуални параметри.



ОПАКОВЪЧНО ТИКСО - ХТАРЕ

ТИП 450

Опаковъчна лента, направена от би-ориентиран полипропиленов носител за ръчна и машинна употреба. Изключително агресивното хибридно лепило го прави подходящо за запечатване на всички видове картонени кутии, полиетиленови опаковки и др. Характеризира се с висока устойчивост на екстремно ниски и високи температури, UV лъчи, стареене и влага.

Предпочитан избор за работа при минусови температури до (-25 градуса). За замразени храни, плодове, зеленчуци.

Иновативният хибриден лепилен слой на Х таре му осигурява предимствата на всички останали видове тикса.

Най-добрият и икономичен заместител на солвента.

Цвят: прозрачен, син



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обща дебелина на лентата	45 микрона (28 мк носещ слой, 17 мк лепило)
Издръжливост на опън	4.2 kg/cm
Залепяне към стомана	500 g/cm
Температурен диапазон след залепяне	от -25°C до 45°C
Температура на съхранение	от 15°C до 35°C
Вид лепило	хибридно лепило

РАЗМЕР

ког	303000916	303000954	30300101
ширина	48mm	48mm	48mm
дължина	60m	100m	900m
бр./кашон	36	36	6

Продуктът може да бъде изработен с индивидуални параметри.



ОПАКОВЪЧНО ТИКСО СОЛВЕНТ

ТИП 500/501

Висок клас самозалепваща лента за ръчна и автоматизирана употреба. Подходящо за опаковането на леки и тежки товари. Лепилото на базата на естествен каучук гарантира безпроблемно и стабилно залепяне дори при най-трудните повърхности: рециклирани картонени опаковки, гранави и гланцирани кашони. Тиксо солевент тип 500 е най-универсалното и надеждно решение сред тиксата в процесите на опаковане и транспортиране. Изключително устойчиво на ниски и високи температури. Създадено за работа при неблагоприятни условия - висока влажност, прах, температура екстремуми.

Цвят: прозрачен,
кафяв, бял



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обща дебелина на лентата	45 микрона
Издръжливост на опън	4.5 kg/cm
Залепяне към стомана	250 g/cm
Температурен диапазон след залепяне	от -25°C до 60°C
Температура на съхранение	от 15°C до 35°C
Вид лепило	естествен каучук

РАЗМЕР

ког	303001349	30300175	30300141	304000217
ширина	48mm	75mm	48mm	48mm
дължина	60m	60m	100m	900m
бр./кашон	36	24	36	6

Продуктът може да бъде изработен с индивидуални параметри.



ОПАКОВЪЧНО ТИКСО

ТИП 825 БЕЗШУМНО

Опаковъчно безшумно тиксо с лепилен слой на водна основа за ръчна употреба. Подходящо за опаковане на леки и средно-тежки кашони при работа в тиха среда. Тиксата с лепило на водна основа се характеризират с висока устойчивост на UV лъчи, стареене и високи температури. Добрите лепилни свойства, устойчивостта на късане и възможността за работа на открито го правят универсално решение при запечатването на картонени и други опаковки.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обща дебелина на лентата	43 микрона
Издръжливост на опън	4.0 kg/cm
Залепяне към стомана	230 g/cm
Температурен диапазон след залепяне	от 5°C до 40°C
Температура на съхранение	от 15°C до 35°C
Вид лепило	акрилно

РАЗМЕР

ког	304000154			
ширина	48mm	75mm	48mm	48mm
дължина	60m	60m	100m	900m
бр./кашон	36	24	36	6

Продуктът може да бъде изработен с индивидуални параметри.



ТИКСО ЗА РЕМОТ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ОРАНЖЕРИИ

ТИП 790

Професионална самозалепваща лента, изработена от висококачествена полиетиленова основа, покрита с чувствително на натиск акрилно лепило. Предназначено за поправка на скъсани или повредени участъци по оранжерии, за изолация или уплътняване около вратите или прозорците им. Благодарение на UV стабилизатора не изгаря под въздействието на слънчевите лъчи. Отлична устойчивост на влага, стареене, химикали и агресивни температурни условия. Добрият баланс между залепващата сила и еластичността на филма осигурява лесна употреба и добра адаптивност към неравни повърхности.

Цвят: прозрачен



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обща дебелина на лентата	150 микрона
Издръжливост на опън	26 N/cm
Залепяне към стомана	3.5 N/cm
Работна температура	от 0°C до 70°C
Температура на съхранение	от 12°C до 25°C

РАЗМЕР

ког	3030000211	3030000212
ширина	50mm	100mm
дължина	20m	20m
бр./кашон	36	18

Продуктът може да бъде изработен с индивидуални параметри.



ТЕКСТИЛНА ХОБИ ЛЕНТА

ТИП 700

Полиетиленова лента усиlena с текстилни нишки за универсално приложение. Подходяща за множество различни приложения - бандажиране, скрепване, задържане, защита, ремонтни дейности. Характеризира се с изключителна здравина и сила на залепяне. Универсално и бързо решение при ремонтните дейности в дома, офиса, градината, на закрито и открито. Устойчиво на различни климатични условия.

Цвят: сребрист, черен, син, зелен, червен, жълт



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обща дебелина на лентата	180 микрона
Издръжливост на опън	4 kg/ cm
Залепяне към стомана	900 g/ cm
Устойчивост на нагряване	до 80°C
Вид лепило	Изкуствен каучук

РАЗМЕР

ког	3030000177	3030000178
ширина	48mm	48mm
дължина	10m	25m
бр./кашон	36	36

Продуктът може да бъде изработен с индивидуални параметри.



ГАФЪР ТЕКСТИЛНА ЛЕНТА

ТИП 750

Високоякостна текстилна лента с матово покритие. Намира широко приложение в развлекателната индустрия (филмови и театрални декори, фотографии, радио и телевизионни апаратура), промишлеността, строителството и транспорта. Матовото покритие я прави отличен избор там където отразяването на светлината е проблем. Устойчива е на ултравиолетиви лъчи, абразия и износване, залепя добре на неравномерни повърхности. Добра якост на опън, издържа на трудни приложения, които могат да причинят напрежение върху лентата. Лесна за развиване и късане с ръка напречно, не оставя следи от лепило след отлепяне.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обща дебелина на лентата	300 микрона
Издръжливост на опън	980 N/100 mm
Залепяне към стомана	78.8 N/100 mm
Температурен диапазон след залепяне	до 93°C за 30 минути
Температура на съхранение	от 15°C до 35°C
Вид лепило	синтетичен каучук

РАЗМЕР

ког	3030000209	3030000210
ширина	48mm	48mm
дължина	10m	25m
бр./кашон	36	36

Продуктът може да бъде изработен с индивидуални параметри.

АРМИРАНО ТИКСО С НИШКИ ОТ ФИБРОСТЪКЛО

МОНОФИЛАМЕНТНА ЛЕНТА ТИП 720

Самозалепваща лента с изключителна здравина и силно залепяне – подсилена с надлъжно разположени нишки от фибростъкло. Подходяща за опаковане, укрепяне, връзване и пристягане на тежки товари и предмети. Не може да бъде скъсана на ръка, необходим е режещ инструмент за да бъде прекъсната. UV и водостойчива. Подходяща за външна и вътрешна употреба.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обща дебелина на лентата	130 микрона
Издръжливост на опън	25 kg/cm
Залепяне към стомана	1000 g/cm
Температура на съхранение	от -15°C до 35°C
Вид лепило	синтетичен каучук

РАЗМЕР

ког	3030000213	3030000214
ширина	25mm	48mm
дължина	25m	25m
бр./кашон	36	36

Продуктът може да бъде изработен с индивидуални параметри.



АРМИРАНО ТИКСО С НИШКИ ОТ ФИБРОСТЪКЛО

КРОСФИЛАМЕНТНА ЛЕНТА ТИП 72 I

Армирана самозалепваща лента, двупосочно усиlena с фибростъкло за екстремни натоварвания. Използва се за бандажиране, палетизиране, скрепяне, опаковане и пристягане на тежки товари и предмети. Изключителни якостни показатели и добра адхезия към множество повърхности, включително метал, пластмаса и фазер. Устойчива на UV лъчи, разкъсване, надраскване, влага, разцепване както в надлъжна, така и в напречна посока. Издържа на тежки условия на транспортиране и манипулиране. Характеризира се с ниска разтегливост, не може да се скъса на ръка. Подходяща за вътрешен и външен монтаж.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обща дебелина на лентата	130 микрона
Издръжливост на опън	27 kg/cm
Залепяне към стомана	1000 g/cm
Температура на съхранение	от 15°C до 35°C
Вид лепило	синтетичен каучук

РАЗМЕР

ког	3030000215	3030000216
ширина	25mm	48mm
дължина	25m	25m
бр./кашон	36	36

Продуктът може да бъде изработен с индивидуални параметри.



ДВОЙНОЛЕПЯЩА ЛЕНТА

ТИП 900 - ПРОЗРАЧЕН НОСИТЕЛ

80 мк и обща дебелина с лайнера 150 мк. Лепило на база на синтетичен каучук. Подходяща за индустриална и обща употреба, устойчиво на ниски температури след поставяне. Бързо и лесно се прикрепя към различни повърхности – метални и пластмасови детайли, стъкло, картон, ламинат, постери, табели. В много индустрии двустранно лепящите ленти осигуряват възможност за стабилно свързване на няколко различни повърхности.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обща дебелина на лентата	150 микрона
Издръжливост на опън	2.5 kg/cm
Залепяне към стомана	1300 g/cm
Вид лепило	синтетичен каучук

РАЗМЕР

ког	30300149	30300193	30300150	30300188	30300194
ширина	19mm	25mm	30mm	38mm	50mm
дължина	10m	10m	10m	10m	10m
бр./кашон	60	48	40	32	24

Продуктът може да бъде изработен с индивидуални параметри.



IXPE МОНТАЖНА ДВОЙНО ЛЕПЯЩА ЛЕНТА

ТИП 950

Двустранно лепяща монтажна лента с носещ слой от полиетиленова пяна и лепило на базата на акрилен солвент. Подходяща за вътрешни приложения, изискващи висока здравина и трайност на връзката. Създадена за дълготрайно и стабилно свързване на разнородни материали с различно линейно разширение - стъкло, метал, пластмаса, дърво, боядисани повърхности. Намира широко приложение при монтаж на огледала, кабелни канали, закачалки, табели, постери, корниз, панели, хладилници, в автомобили и други. Комбинацията от здравина, адаптивност и отлична адхезия превръща тези ленти в бърз и лесен метод за постоянно залепване с висока якост и дългосрочна издръжливост на връзките.

Цвят: бял



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обща дебелина на лентата	1 mm
Издръжливост на опън	1 kg/cm
Залепяне към стомана	1000 g/cm
Температурен диапазон след залепяне	от 0°C до 60°C
Температура на съхранение	от 15°C до 35°C
Вид лепило	акрилен солвент

РАЗМЕР

ког	303000189	30300190
ширина	19mm	25mm
дължина	5m	5m
бр./кашон	36	36

Продуктът може да бъде изработен с индивидуални параметри.



VNB МОНТАЖНА ЛЕНТА – ДВОЙНО ЛЕПЯЩА

ТИП 960

Двойнозалепваща лента с висока еластичност и с полиетиленов протектор. Подходящ за приложения, изискващи висока здравина и трайност на връзката. Устойчива на влага, вибрации, високи и ниски температури, UV лъчи, химически агенти и други. Лепило на VNB лентите е силно чувствително на натиск, което осигурява незабавно и силно залепяне. Дълготрайно и стабилно свързва разнородни материали с различно линейно разширение – метал, стъкло, лакирано дърво, боядисани повърхности, повечето пластмаси. Подходяща за индустриална и обща употреба в ежедневието. Доказана алтернатива на механични крепежни елементи (болтове, винтове, нитове), монтажни силикони и лепила.

Цвят: прозрачен



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обща дебелина на лентата	1 mm
Издръжливост на опън	0.8 kg/cm
Залепяне към стомана	1100 g/cm
Температурен диапазон на работа	от -40°C до +93°C
Вид лепило	акрилно лепило

РАЗМЕР

ког	30300191	30300192
ширина	19mm	25mm
дължина	5m	5m
бр./кашон	36	36

Продуктът може да бъде изработен с индивидуални параметри.





гр. Асеновград, кв. Долни Воден
ул. Кукленско шосе



+359 897 083344
+359 331 98120



office@elplast-bg.com

